## РЕЗАК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РОГОВ Модель 30CL-3



## Модель Jarvis 30CL-3пневматический резак для удаления рогов КРС и МРС.

- ·Резак 30CL-3 разработан специально для удаления рогов овец и коз.
- · Резак 30CL-3 удаляет роговые выступы с черепа туши.
- ·Легко удаляет даже завитые рога непосредственно с черепа.
- · Компактный дизайн: с двумя «D» образными ручками или с «D» образной ручкой и пистолетной рукояткой разработан для комфортной работы оператора.
- · Мощная конструкция разработана для долгой безотказной работы.
- · Не фиксированное управление создано для безопасности оператора.
- · Надёжная конструкция из нержавеющей стали для максимальной гигиены и лёгкого обслуживания.
- ·Отвечает национальным и международным требованиям гигиены и безопасности.

## **JARVIS**<sup>®</sup>





## РЕЗАК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РОГОВ Модель 30CL-3

СПЕЦИФИКАЦИЯ		
Модель 30CL-3		
Привод		Электро-
		гидравлический
Мощность резания		44 кН
Время резания (цикл)		1,5 сек
Ручное управление	Двойные не фиксированные пневматические ручки	3,4 бар
Раскрытие лезвий		102 мм
Общая длина		711 мм
Bec		17,2 кг
Гидравлическая силовая установка		
Мощность двигателя		3728 Ватт
Рабочее напряжение	230/460 В, 3Ф, 50Гц	
Длина шлангов		5 м
Объём масла		76 л
Габаритные размеры (д х ш х в)		711 х 572 х 711 мм
Вес без масла		91 кг
Выбор оборудования и комплектующих		Артикульный номер
Модель 30CL-3		4025068
Гидравлическая силовая установка с гидравлическими шлангами и шлангами управления 230/460 В, 3Ф, 50Гц		4027131
Лезвия 1 деталь		1023344
Набор лезвий		3023158
Балансир 15,0-20,0 кг 2000		T9362
Балансир 15,0-20,0 кг 2500		T9401

